



AVVITATORI - IMPACT WRENCHES



AV 100



AV 150



AV 200

AV 100



AV 150



AV 200



Vetture, van, suv
Cars, van, suv tyreshops



Moto
Motorcycles



Macchine movimento terra
e agricole / Earth movement
and farming machine



Veicoli commerciali
Commercial vehicles



Camion, autobus
Trucks, buses



Mezzi pesanti
Heavy vehicles


Disponibile versione con albero lungo: **AV 100L**
Available version with log anvil: **AV 100L**

Disponibile versione con albero lungo: **AV 150L**
Available version with log anvil: **AV 150L**

Disponibile versione con albero lungo: **AV 200L**
Available version with log anvil: **AV 200L**



Direzione scarico aria: impugnatura
Air exhaust direction: through the handle



Tipo albero: con anello, senza foro
Anvil type: with ring, without hole



Tipo masse battenti: doppio martello
Hammer mechanism: twin hammer



Lubrificazione masse battenti: grasso
Hammer mechanism lubrication: grease



Direzione scarico aria: impugnatura
Air exhaust direction: through the handle



Tipo albero: con anello, con foro
Anvil type: with ring, with hole



Tipo masse battenti: 3 griffe
Hammer mechanism: 3-jaw



Lubrificazione masse battenti: grasso
Hammer mechanism lubrication: grease



Direzione scarico aria: impugnatura
Air exhaust direction: through the handle



Tipo albero: con anello, con foro
Anvil type: with ring, with hole



Tipo masse battenti: pin-clutch
Hammer mechanism: pin-clutch



Lubrificazione masse battenti: olio
Hammer mechanism lubrication: oil

ACCESSORI A RICHIESTA - OPTIONAL ACCESSORIES



DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE - CODE	AV 100	AV 150	AV 200
A Raccordo girevole 1/2" Turning connectors 1/2"	8-51100039		•	•
Raccordo girevole 1/4" Turning connectors 1/4"	8-51100040	•		
B Chiave a bussola 1/2" x 17 mm corta Impact socket 1/2"x 17 mm, short	8-51100041	•		
Chiave a bussola 1/2" x 19 mm corta Impact socket 1/2"x 19 mm, short	8-51100042	•		
Chiave a bussola 1/2" x 21 mm corta Impact socket 1/2"x 21 mm, short	8-51100043	•		
C Chiave a bussola 3/4" x 26 mm corta Impact socket 3/4"x 26 mm, short	8-51100044		•	
Chiave a bussola 3/4" x 24 mm corta Impact socket 3/4"x 24 mm, short	8-51100045		•	
Chiave a bussola 3/4" x 27 mm corta Impact socket 3/4"x 27 mm, short	8-51100046		•	
D Chiave a bussola 1" x 30 mm corta Impact socket 1"x 30 mm, short	8-51100047			•
Chiave a bussola 1" x 32 mm corta Impact socket 1"x 32 mm, short	8-51100048			•
Chiave a bussola 1" x 33 mm corta Impact socket 1"x 33 mm, short	8-51100049			•
E Barra di torsione Ø 12 mm 1" Coppia massima Nm 630 Torque extension Ø 12 mm 1" Max Torque Nm 630	8-51100050			•
Barra di torsione Ø 13 mm 1" Coppia massima Nm 760 Torque extension Ø 13 mm 1" Max Torque Nm 760	8-51100051			•
Barra di torsione Ø 14 mm 1" Coppia massima Nm 850 Torque extension Ø 14 mm 1" Max Torque Nm 850	8-51100052			•
F Valvola porta gomma Ø 8 mm Couple hose barb Ø 8 mm	8-51100055	•		
Valvola porta gomma Ø 13 mm Couple hose barb Ø 13 mm	8-51100056		•	•
G Innesto filettato maschio 1/4" Nipple male thread 1/4"	8-51100053	•		
Innesto filettato maschio 1/2" Nipple male thread 1/2"	8-51100054		•	•



DATI TECNICI	<i>TECHNICAL DATA</i>	AV 100	AV 150	AV 200
Attacco quadro	<i>Square drive</i>	1/2"	3/4"	1"
Capacità bullone	<i>Bolt range</i>	M10-M16	M14-M24	M18-M39
Coppia massima	<i>Ultimate torque</i>	850 Nm (629 ft-lb)	1600 Nm (1184 ft-lb)	2796 Nm (2069 ft-lb)
Coppia raccomandata	<i>Working torque</i>	60-650 Nm (44-481 ft-lb)	320-907 Nm (237-671 ft-lb)	589-1373 Nm (436-1016 ft-lb)
Peso	<i>Weight</i>	2.47 kg (5.4 lbs)	5.95 kg (13.1 lbs)	8.24 kg (18.2 lbs)
Velocità libera	<i>Free speed</i>	6000 rpm	5400 rpm	4200 rpm
Numero impatti	<i>Impacts number</i>	1100/min	1000/min	750/min
Pressione di utilizzo	<i>Working pressure</i>	6.3 bar (91 psi)	6.3 bar (91 psi)	6.3 bar (91 psi)
Ingresso aria	<i>Air inlet</i>	1/4" NPT	1/2" BSP	1/2" BSP
Diametro interno tubo	<i>Inner hose diameter</i>	8 mm (0.315 in)	13 mm (0.512 in)	13 mm (0.512 in)
Lunghezza (escluso albero)	<i>Length (without anvil)</i>	151.5 mm (5.96 in)	182 mm (7.17 in)	249 mm (9.8 in)
Ingombro centro lato	<i>Side to center</i>	32.5 mm (1.28 in)	47.5 mm (1.87 in)	50 mm (1.97 in)

